

## Productinformatie FIT(H) serie 230V netstroom



### FIT-230 & FIT-23010

- ✓ Voldoet aan NEN2555 en EN14604
- ✓ Bedraad koppelbaar tot 40 rook- en hittemelders  
FITH-230 & FITH-23010
- ✓ Levensduur 10 jaar
- ✓ Garantie 5 jaar
- ✓ FIT-230 back-up batterij 2 jaar
- ✓ FIT-23010 back-up batterij 10 jaar

### FIT(H)-230RF & FIT(H)-230RFL

- ✓ Voldoet aan NEN2555 en EN14604
- ✓ Draadloos koppelbaar tot 20 rook- en hittemelders  
FIT-10YRF en FITH-230RF & FITH-230RFL
- ✓ Levensduur 10 jaar
- ✓ Garantie 5 jaar
- ✓ FIT-230RF back-up batterij 2 jaar
- ✓ FIT-230RFL back-up batterij 10 jaar

868 MHz 



Optioneel verkrijgbaar bij de FIT(H) serie:

- ✓ **FIT-TR24V**

Deze relaisvoet is speciaal samengesteld voor de aansturing van een deurdranger of andere externe apparaten op 24V met een FITO 230V rook- of hittemelder. Geen extra omvormer nodig.

Er zijn drie manieren waarop de rookmelder met deze relais de deurdranger aanstuurt:

- Als de rookmelder rook detecteert
- Als de 230V wegvalt en de rookmelder geen stroom meer krijgt van het net.
- Als de rookmelder ontkoppeld wordt van de bodemplaat.

Deze trigger-mechanismen maken het product **Fail-Safe!**

### Belangrijk om te weten:

Optische rookmelders zijn gevoelige apparaten en vragen een zekere mate van onderhoud om optimaal te kunnen functioneren.

Met regelmaat (maandelijks) reinigen [stofzuiger] en testen vergroot de bedrijfs- zekerheid van het product en draagt daarmee bij aan brandveiligheid.